

新製品

来春発売予定!!

リケンZDシリーズ

ΦリケンZD SUS継手



ステンレス
ねじ込み継手の
トラブルを
リケンが解決!

N E X T
S T A N D A R D



HACCP
対応品

RIKEN

“ステンレスねじ込み”のイライラを解消しませんか？

1 ねじ込み時の“かじり”現象が激減


均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。“かじり”現象での漏水が激減する優れた継手です。

※かじりとは

ステンレス鋼は普通鋼に比べ硬く、ねばく、すべりの悪い金属です。そのためねじのはめ合い部で摩擦熱が発生しやすく、継手を締め込む際におねじとめねじの軸芯が合っていない場合、異物、バリなどを噛んでいる場合などでねじ部がかじり(焼きつき)回転しなくなりやすくなります。注意が必要です。(「正しいねじ込み配管の手引ステンレス鋼製ねじ込み式管継手編」(著)日本金属継手協会より引用)

2 ねじ込みトルクが軽い

均一に塗布したシール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径でもスムーズにねじ込むことができます。



3 高価なシール材を塗布する必要がなく、経済的かつ手間なし

ステンレスのねじ込みに最適なフッ素系シール材が最初から塗布されているのでシール材もいらず、塗る手間もなく、とても経済的です。



4 シール材の混入を防止

塗布範囲をコントロールすることで、ねじ込み後に問題となっていた流体へのシール材混入を防止しています。



5 食品関係にも対応！ 蒸気配管にも使用可能！ さまざまな配管に適用！



幅広い流体に使用可能な画期的なシール材を使用しております。シール材も人体には無害です。施工現場ではシール材の溶剤を必要としません。臭いもなく食品関係工場に最適です。また、蒸気配管への使用時に発生する膨張収縮にも耐え、漏れません。



ZD SUS継手の断面(写真)
ねじ奥にシール材を付けないことで端材の混入を防止、
接続部の緩み防止に効果あり

お悩み解決

食品(飲料品)工場 製薬工場の配管に最適
HACCP(ハセップ)のリスク管理に効果を発揮します。

製品自体に油分の付着はなく、安心してご使用いただけます。

※HACCP(総合衛生管理製造過程)とは、食品の安全性向上を目的に原料の入荷～製造～出荷に至るまでの全ての工程で、異物、微生物(菌)を防止し、継続的に監視・記録するシステム

※ZD SUS継手は、50A以下品はバンド無品です。



食品衛生法の規格基準に“適合”

RIKEN 株式会社 **リケン**

本社 〒102-8202 東京都千代田区三番町8-1
TEL (03)3230-3920 FAX (03)3230-3432

札幌 ☎(011)865-1919 仙台 ☎(022)773-8825 名古屋 ☎(052)201-8681
大阪 ☎(06)4706-6768 福岡 ☎(092)474-2175

配管コールセンター
配管のお問い合わせ先は下記へおねがいします。

0120-212-016

携帯電話、PHSからは……(0766)25-0421