

■ボールタップ

■圧力バランス型複式ボールタップ (認証センター合格品 もしくは JIS規格品)


製品									
	FW				W				
呼径	圧力バランス型複式						複式		
	入数	ポリ玉付	銅玉付	入数	銅玉付				
	13	18	6,270	7,390					
	20	18	7,960	9,850					
	25	12	11,040	13,230					
	30	6	17,800	19,400					
	40	6	23,200	25,600					
	50	6	32,000	34,500					
	65	1	63,400	69,400					
	75	1	83,800	90,100					
	100	1	120,400	129,600					
	125				1	430,200			
	150				1	550,400			
	200				1	790,800			

※呼び径13~25: JIS規格品



■防振アダプター

製品			
	一般	耐熱	
ネジ径	M6	2,110	2,410
	M8	2,410	2,740

■単式ボールタップ (呼び径10以外JIS規格品)

製品				
	SL			
呼径	単式			
	入数	ポリ玉付	銅玉付	
	10	50	2,110	
	13	10	2,240	3,410
	20	10	3,570	5,450

■ステンレス製ボールタップ (呼び径10以外認証センター合格品)

製品					
	SYS		SY		
呼径	SUS316製単式		SUS316製複式		
	入数	ステンレス玉付	入数	ステンレス玉付	
	10	1	36,000		
	13	1	42,000	1	55,900
	20	1	50,300	1	67,000
	25	1	62,700	1	90,300
	30				
	40			1	157,100
	50			1	181,100
	65			1	459,800
	75			1	487,500
	100			1	696,100

■複式ボールタップ (JIS規格品)


製品							
	SH			SHC			
呼径	複式			コーティング付複式			
	入数	ポリ玉付	銅玉付	入数	ポリ玉付	銅玉付	
	13	10	2,810	3,980	10	3,310	4,450
	20	10	5,000	6,800	10	5,840	7,760
	25	12	7,250	10,330			

■特殊複式ボールタップ (認証センター合格品 もしくは JIS規格品)

製品											
	FD		FWH-S		FWH-S(耐熱仕様)		FWH-L		FWH-L(耐熱仕様)		
呼径	直圧給水用(ポリ玉付)		止水位置調整300-600				止水位置調整600-1000				
	入数	水位差範囲100M/m	入数	ステンレス玉付	入数	ステンレス玉付	入数	ステンレス玉付	入数	ステンレス玉付	
	13	1	25,400	1	32,000	1	61,600	1	55,900	1	79,800
	20	1	26,800	1	33,100	1	62,700	1	58,200	1	81,000
	25	1	34,200	1	34,200	1	63,900	1	62,700	1	82,100

※FWH-S: フランジ仕様の価格は、お問い合わせください。

■波浪防止アダプター

製品		
	呼径	
	20・25・30	3,420
	40	5,020
	50	5,250
	65	10,260
	75	12,540
	100	13,540