

201	<b>一般配管用ステンレス鋼管 (JIS-G3448 SUS304TPD)</b>	 
改定2007.5	【新定価 2007年5月～】	

給水・給湯・冷暖房用 SUS304TPD  
**JIS G 3448**  
**JWWA G 115**

- (1) 鋼種はSUS304(18-8ステンレス)です。  
(2) 長さは4mが定尺です。  
(3) JWWAG115は13～50SUです。

呼 び 径		外 径 (mm)	肉 厚 (mm)	価 格 (日新製鋼)	価 格 (日鉄住金ステンレス鋼管)
SU	A			(円/本)	(円/本)
13	-	15.88	0.8	2,460	2,460
20	-	22.22	1.0	3,720	3,700
25	-	28.58	1.0	4,680	4,660
30	25	34.00	1.2	6,000	6,120
40	32	42.70	1.2	7,800	7,740
50	40	48.60	1.2	8,760	8,800
60	50	60.50	1.5	13,320	13,320
75	65	76.30	1.5	17,880	17,880
80	-	89.10	2.0	22,920	22,920
100	-	114.30	2.0	30,540	30,550
125	-	139.80	2.0	37,920	37,920
150	-	165.20	3.0	62,460	62,460
200	-	216.30	3.0	84,900	
250	-	267.40	3.0		
300	-	318.50	3.0		

202	<b>一般配管用ステンレス鋼管 (JIS-G3448 SUS316TPD)</b>	 
改定2007.5	【新定価 2007年5月～】	

埋設給水配管用 SUS316TPD-  
**JIS G 3448**  
**JWWA G 115**

- (1) 鋼種はSUS316(Mo入り)です。  
(2) 長さは4mが定尺です。  
(3) 鋼種区別のためパイプ管軸に沿って青線を表示しています。

呼 び 径 (SU)	外 径 (mm)	肉 厚 (mm)	価 格 (日新製鋼)	価 格 (日鉄住金ステンレス鋼管)
			(円/本)	(円/本)
13	15.88	0.8	3,990	3,990
20	22.22	1.0	5,880	5,900
25	28.58	1.0	7,290	7,280
30	34.00	1.2	9,990	9,990
40	42.70	1.2	12,420	12,420
50	48.60	1.2	13,890	14,000
60	60.50	1.5	21,320	

203	配管用ステンレス鋼管 (JIS-G3459)	 日新製鋼ステンレス鋼管  日鉄住金ステンレス鋼管株式会社
01.4		

SUS304 ステンレスパイプエキストラ・1本当り重量表

呼び径		外径 (mm)	厚 さ (mm)																				
A	B		1.2		1.5		2.0		2.5		3.0		3.5		4.0		5.0		6.0		8.0		
		円	kg	円	kg	円	kg	円	kg	円	kg	円	kg	円	kg	円	kg	円	kg	円	kg	円	kg
8	1/4	13.8	560	1.51	420	1.84	340	2.35															
10	3/8	17.3	380	1.92	320	2.36	240	3.05			300	4.28											
15	1/2	21.7	310	2.45	250	3.02	190	3.92	150	4.80	100	5.60											
20	3/4	27.2	260	3.11	200	3.84	150	5.04	110	6.16	60	7.24											
25	1	34.0			150	4.84	110	6.36	80	7.84	30	9.28	60	10.6	60	12.0							
32	1 1/4	42.7			140	6.16	100	8.12	70	10.00	20	11.90	50	13.7	50	15.4							
40	1 1/2	48.6			120	7.04	70	9.28	40	11.50	ベース	13.60	20	15.7	20	17.8							
50	2	60.5			110	8.80	70	11.60	40	14.40	ベース	17.20	ベース	19.9	ベース	22.5	60	27.6					
65	2 1/2	76.3					70	14.80	40	18.40	ベース	21.90	ベース	25.4	ベース	28.8	40	35.6					
80	3	89.1					70	17.40	40	21.60	ベース	25.70	ベース	29.8	ベース	33.9	40	42.0					
90	3 1/2	101.6					80	19.80	50	24.70	ベース	29.50	ベース	34.2	ベース	38.9	30	48.0	50	57.2			
100	4	114.3					80	22.40	50	27.80	ベース	33.30	ベース	38.6	ベース	44.0	30	54.4	30	64.8			
125	5	139.8									10	40.80	ベース	47.6	ベース	54.0	20	67.2	30	80.0			
150	6	165.2									10	48.40	ベース	56.4	ベース	64.4	20	80.0	30	95.2	60	125	
200	8	216.3									30	63.60	20	74.4	20	84.8	20	105.0	30	126.0	60	166	
250	10	267.4									80	79.20	70	92.0	70	105.0	70	131.0	70	156.0	60	207	
300	12	318.5									90	94.40	80	110.0	80	125.0	80	156.0	80	187.0	60	248	

1本当たり価格 = (相場(ベース) + エキストラ) × 重量

定尺 4 m (単位: 円/kg・kg/本)

・ステンレス管  
継手

ステンレスパイプの肉厚 (mm) ・スケジュール別

呼び径	A	6	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	90	100	125	150	200	250	300
	B	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	5	6	8	10	12
SCH5		1.0	1.2	1.2	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.5	4.0
SCH10		1.2	1.5	2.0	2.0	2.0	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	4.5
SCH20		1.5	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	6.5	6.5	6.5
SCH40		2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	5.0	5.5	6.0	6.0	6.6	7.1	8.2	9.3	10.3
SCH80		2.5	3.0	3.5	3.5	4.0	4.5	5.0	5.0	5.5	7.0	8.0	8.0	9.0	10.0	12.0	13.0	15.0	18.0

※表はSP懇話会慣用標準寸法です。

25A(SCH10)の肉厚については3.0(mm)を用いる場合もございます。