



ステンレス鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着し、流体のシールおよび管の抜け出しを阻止する圧縮式の管継手です。

### 特長

- ◆ステンレス鋼管と銅管の兼用型
- ◆施工時に特殊工具を必要としない

## 1) MR ジョイントⅡ

種類	エルボ	45° エルボ	チーズ	ソケット
呼び (Su)	L	L45°	T	S
13	890	1,210	1,330	700
20	1,410	1,640	2,000	1,000
25	2,170	2,110	2,980	1,620

種類	径違いソケット	径違いチーズ
呼び (Su)	RS	RT
20 × 13	990	2,210
20 × 13 × 13		2,210
25 × 13	1,660	3,280
25 × 20	1,680	3,280
25 × 20 × 20		3,280

種類	ロング給水栓用エルボ
呼び Su × B × 長さ (mm)	ロング WL (平行めねじ)
13 × 1/2 × 70	1,850

種類	おすアダプター	めすアダプター	給水栓用エルボ	給水栓用ソケット	給水栓用チーズ
呼び (Su × B)	AP(テーパ-おねじ)	AQ(テーパ-めねじ)	WL (平行めねじ)	WS (平行めねじ)	WT (平行めねじ)
13 × 1/2	660	720	900	1,000	1,620
20 × 1/2			1,410	1,450	
20 × 3/4	1,000	1,000	1,280	1,360	2,000
25 × 1	1,620	1,640	2,380		

## 2) 部品

種類	軟質銅管接続用コア (部品)
呼び A (Su)	M TYPE
15 (13)	190
20 (20)	250