



2011年度

# 管材標準価格表

本標準価格表に記載の価格は事業者間の取引価格です。

また、本標準価格表に記載の製品並びに付属品は、ご購入の際には別途消費税が付加されますのであらかじめご了承ください。

**浅野耐火パイプ**

株式会社 エーアンドエー マテリアル

## 目 次

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 排水・通気用耐火二層管・直管               | 1   |
| 浅野耐火パイプ・直管(TP)               |     |
| 浅野受け口付き耐火パイプ(TP-R)(受注生産)     |     |
| 排水・通気用耐火二層管・管継手              | 2~4 |
| 浅野耐火パイプ目地付き継手・ワンタッチ継手(TPOX)  |     |
| 浅野耐火パイプ・管継手(TPX)             |     |
| 空調ドレン用耐火二層管                  | 5   |
| 浅野耐火パイプ・直管(TPS)              |     |
| 浅野耐火パイプ目地付き継手・ワンタッチ継手(TPSOX) |     |
| 浅野耐火パイプ・管継手(TPSX)            |     |
| 耐熱用耐火二層管                     | 6   |
| 浅野耐熱用耐火パイプ・直管(TPHT)          |     |
| 浅野耐熱用耐火パイプ継手・ワンタッチ継手(TPHOX)  |     |
| リサイクル発泡三層耐火二層管(受注生産)         | 6   |
| 浅野リサイクル発泡三層耐火パイプ・直管(TPRF)    |     |
| 換気用耐火二層管(受注生産)               | 7   |
| 浅野換気用耐火パイプ・VM2管路型直管(TPVM)    |     |
| 浅野換気用耐火パイプ・VM2管路型管継手(TPVMX)  |     |
| 換気用塩ビ管(受注生産)                 | 7   |
| VM2管路型直管(VM)                 |     |
| VM2管路型管継手(VM)                |     |
| 浅野耐火パイプ付属品                   | 8~9 |
| 支持バンド                        |     |
| 湿式目地処理材                      |     |
| 乾式目地処理材(FDPテープ)              |     |
| ダンボールの規格                     |     |
| 単管式排水継手                      | 10  |
| 浅野耐火ジョイント(TPXJ/TPXM)         |     |
| 浅野耐火ジョイント関連製品                |     |

# 排水・通気用耐火二層管・直管

## 浅野耐火パイプ・直管（略号：TP）

| 内 管 仕 様   |             |              | 薄 肉 管        |     | 一 般 管        |     |
|-----------|-------------|--------------|--------------|-----|--------------|-----|
| J I S 番 号 |             |              | JIS K 6741   |     | JIS K 6741   |     |
| 略 号       |             |              | TP-VU        |     | TP-VP        |     |
| 項目<br>管種  | 呼び径<br>(mm) | 外管長さ<br>(mm) | 価 格<br>(円/本) | 備 考 | 価 格<br>(円/本) | 備 考 |
| 定 尺 管     | 40          | 2,000        | 3,040        |     | 4,100        |     |
|           | 50          |              | 3,620        |     | 5,040        |     |
|           | 65          |              | 5,010        |     | 6,550        |     |
|           | 75          |              | 5,940        |     | 8,080        |     |
|           | 100         |              | 8,600        |     | 11,800       |     |
|           | 125         |              | 12,300       |     | 16,300       |     |
|           | 150         |              | 15,800       |     | 21,500       |     |
| 長 尺 管     | 65          | 2,650        | 7,360        |     | 10,020       |     |
|           | 75          | 2,650        | 8,750        |     | 12,400       |     |
|           |             | 3,000        | 9,830        |     | 14,000       |     |
|           | 100         | 2,350        | 10,900       |     | 15,500       |     |
|           |             | 2,650        | 12,800       |     | 17,500       |     |
|           |             | 3,000        | 14,400       |     | 20,000       |     |
|           | 125         | 2,650        | 18,200       |     | 24,600       |     |
|           | 150         | 2,650        | 23,500       |     | 31,900       |     |

## 浅野受け口付き耐火パイプ（略号：TP-R）（受注生産）

| 名 称<br>(略号)                       | 呼び径<br>(mm) | 価 格<br>(円/本) |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 浅野受け口付き耐火パイプ<br>(TP-R) L=2,710 mm | 75 *        | 17,400       |
|                                   | 100 *       | 23,800       |

\* 印は受注生産品です。納期につきましては事前にお問い合わせください。

# 排水・通気用耐火二層管・管継手

浅野耐火パイプ目地付き継手・ワンタッチ継手(略号:TPOX)

| 名 称<br>(略号)           | 呼び径<br>(mm) | 入 数<br>(個/箱) | 価 格<br>(円/個) | 備 考 | 名 称<br>(略号)            | 呼び径<br>(mm) | 入 数<br>(個/箱) | 価 格<br>(円/個) | 備 考 |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------|-----|------------------------|-------------|--------------|--------------|-----|
| ソケット<br>(DS)          | 40          | 63/A         | 1,210        |     | 異径エルボ<br>(DLI)         | 50×40       | 30/A         | 3,140        |     |
|                       | 50          | 60/C         | 1,410        |     |                        | 65×50       | 16/A         | 3,680        |     |
|                       | 65          | 20/A         | 1,680        |     |                        | 75×50       | 8/A          | 3,760        |     |
|                       | 75          | 16/A         | 1,890        |     |                        | 100×50      | 4/A          | 4,650        |     |
|                       | 100         | 12/E         | 2,530        |     |                        | 100×75      | 4/A          | 5,130        |     |
|                       | 125         | 6/E          | 4,000        |     | 90°大曲がり<br>エルボ<br>(LL) | 40          | 24/A         | 2,590        |     |
|                       | 150         | 4/D          | 5,670        |     |                        | 50          | 15/B         | 2,870        |     |
| 偏芯<br>ソケット<br>(DSH)   | 40          | 40/A         | 3,070        |     |                        | 65          | 8/B          | 3,550        |     |
|                       | 50          | 30/B         | 3,370        |     |                        | 75          | 6/B          | 4,180        |     |
|                       | 65          | 8/A          | 4,340        |     |                        | 100         | 3/E          | 5,890        |     |
|                       | 75          | 6/A          | 4,940        |     |                        | 125         | 1/A          | 8,570        |     |
|                       | 100         | 5/E          | 6,090        |     |                        | 150         | 1/D          | 12,800       |     |
|                       | 125         | 3/E          | 8,910        |     |                        | 75×50       | 6/A          | 7,130        |     |
| イン<br>クリーザ<br>(IN)    | 50×40       | 45/B         | 1,320        |     | 45°エルボ<br>(45L)        | 40          | 45/A         | 1,600        |     |
|                       | 65×40       | 24/A         | 1,470        |     |                        | 50          | 30/B         | 1,790        |     |
|                       | 65×50       | 16/A         | 1,500        |     |                        | 65          | 12/A         | 2,250        |     |
|                       | 75×40       | 21/B         | 1,650        |     |                        | 75          | 8/A          | 2,560        |     |
|                       | 75×50       | 20/A         | 1,730        |     |                        | 100         | 5/C          | 3,570        |     |
|                       | 75×65       | 16/A         | 1,870        |     |                        | 125         | 4/D          | 5,200        |     |
|                       | 100×40      | 12/C         | 2,120        |     |                        | 150         | 2/D          | 7,580        |     |
|                       | 100×50      | 12/C         | 2,180        |     | 90°Y<br>(DT)           | 40          | 30/A         | 2,180        |     |
|                       | 100×65      | 12/C         | 2,250        |     |                        | 50          | 18/B         | 2,530        |     |
|                       | 100×75      | 8/E          | 2,370        |     |                        | 65          | 8/B          | 3,310        |     |
|                       | 125×65      | 4/A          | 3,630        |     |                        | 75          | 6/A          | 3,980        |     |
|                       | 125×75      | 9/E          | 3,780        |     |                        | 100         | 3/A          | 6,100        |     |
|                       | 125×100     | 3/A          | 3,890        |     |                        | 125         | 2/E          | 9,450        |     |
|                       | 150×75      | 3/A          | 5,220        |     |                        | 150         | 1/B          | 15,500       |     |
|                       | 150×100     | 3/A          | 5,460        |     |                        | 50×40       | 24/A         | 2,490        |     |
|                       | 150×125     | 4/D          | 5,840        |     |                        | 65×40       | 12/A         | 2,930        |     |
| 偏芯イン<br>クリーザ<br>(INH) | 65×50       | 16/A         | 3,530        |     |                        | 65×50       | 6/A          | 3,150        |     |
|                       | 75×50       | 16/A         | 3,840        |     |                        | 75×40       | 9/B          | 3,350        |     |
|                       | 100×75      | 8/C          | 4,860        |     |                        | 75×50       | 5/A          | 3,440        |     |
| 90°エルボ<br>(DL)        | 40          | 30/A         | 1,670        |     |                        | 75×65       | 8/E          | 3,720        |     |
|                       | 50          | 24/B         | 1,980        |     |                        | 100×40      | 5/B          | 4,390        |     |
|                       | 65          | 8/A          | 2,450        |     |                        | 100×50      | 3/A          | 4,690        |     |
|                       | 75          | 8/B          | 2,880        |     |                        | 100×65      | 3/A          | 5,010        |     |
|                       | 100         | 6/E          | 4,220        |     |                        | 100×75      | 3/A          | 5,330        |     |
|                       | 125         | 4/D          | 6,430        |     |                        | 125×75      | 2/A          | 8,100        |     |
|                       | 150         | 2/D          | 9,740        |     |                        | 125×100     | 4/D          | 8,630        |     |
|                       |             |              |              |     |                        | 150×75      | 1/A          | 12,400       |     |
|                       |             |              |              |     |                        | 150×100     | 1/B          | 13,700       |     |

# 排水・通気用耐火二層管・管継手

浅野耐火パイプ目地付き継手・ワンタッチ継手(略号:TPOX)

| 名 称<br>(略号)                | 呼び径<br>(mm) | 入 数<br>(個/箱) | 価 格<br>(円/個) | 備 考 | 名 称<br>(略号)                    | 呼び径<br>(mm) | 入 数<br>(個/箱) | 価 格<br>(円/個) | 備 考 |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------|-----|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----|
| 45°Y<br>(Y)                | 40          | 18/A         | 2,220        |     | 90°<br>大曲がり<br>Y<br>(LT)       | 40          | 18/A         | 2,510        |     |
|                            | 50          | 15/B         | 2,630        |     |                                | 50          | 12/B         | 2,860        |     |
|                            | 65          | 6/B          | 3,400        |     |                                | 65          | 5/A          | 3,730        |     |
|                            | 75          | 4/A          | 4,010        |     |                                | 75          | 4/A          | 4,480        |     |
|                            | 100         | 3/E          | 6,340        |     |                                | 100         | 2/E          | 6,850        |     |
|                            | 125         | 1/C          | 9,680        |     |                                | 125         | 1/C          | 10,660       |     |
|                            | 150         | 1/D          | 17,300       |     |                                | 150         | 1/D          | 17,900       |     |
|                            | 50×40       | 18/B         | 2,480        |     |                                | 50×40       | 15/B         | 2,670        |     |
|                            | 65×40       | 8/A          | 2,920        |     |                                | 65×40       | 6/A          | 3,100        |     |
|                            | 65×50       | 6/A          | 3,160        |     |                                | 65×50       | 6/A          | 3,330        |     |
|                            | 75×40       | 9/E          | 3,370        |     |                                | 75×40       | 4/A          | 3,620        |     |
|                            | 75×50       | 4/A          | 3,530        |     |                                | 75×50       | 4/A          | 3,820        |     |
|                            | 75×65       | 4/A          | 3,810        |     |                                | 75×65       | 4/A          | 4,130        |     |
|                            | 100×40      | 3/A          | 4,430        |     |                                | 100×40      | 3/A          | 4,830        |     |
|                            | 100×50      | 3/A          | 4,650        |     |                                | 100×50      | 3/A          | 5,120        |     |
|                            | 100×65      | 3/A          | 5,070        |     |                                | 100×65      | 4/C          | 5,500        |     |
|                            | 100×75      | 4/E          | 5,380        |     |                                | 100×75      | 4/D          | 5,960        |     |
|                            | 125×100     | 2/E          | 9,150        |     |                                | 125×65      | 2/D          | 8,350        |     |
|                            | 150×100     | 1/C          | 13,300       |     |                                | 125×75      | 2/D          | 8,840        |     |
| 90°<br>大曲がり<br>両Y<br>(WLT) | 65          | 4/A          | 5,800        |     |                                | 125×100     | 2/E          | 9,560        |     |
|                            | 75          | 2/E          | 8,170        |     |                                | 150×65      | 1/C          | 12,900       |     |
|                            | 100         | 2/E          | 13,000       |     |                                | 150×75      | 1/C          | 14,000       |     |
|                            | 100×75      | 2/E          | 9,900        |     |                                | 150×100     | 1/D          | 14,500       |     |
|                            | 125×100     | 1/D          | 15,900       |     |                                | 150×125     | 1/D          | 16,500       |     |
| バルブ<br>ソケット<br>(VS)        | 40          | 36/A         | 1,590        |     | 伸縮継手<br>(伸縮片受<br>ソケット)<br>(ES) | 40          | 45/A         | 2,550        |     |
|                            | 50          | 30/B         | 1,910        |     |                                | 50          | 27/B         | 3,140        |     |
|                            | 65          | 24/B         | 2,270        |     |                                | 65          | 15/C         | 3,630        |     |
|                            | 75          | 16/B         | 2,610        |     |                                | 75          | 8/A          | 3,820        |     |
|                            | 100         | 8/C          | 3,820        |     |                                | 100         | 6/C          | 5,550        |     |
|                            | 125         | 6/E          | 8,570        |     |                                | 125         | 5/E          | 7,200        |     |
|                            | 150         | 2/A          | 8,850        |     |                                | 150         | 4/D          | 10,300       |     |
| 排水用<br>バルブソケット<br>(VSH)    | 50          | 72/B         | 1,460        |     | 伸縮両受<br>ソケット<br>(ESS)          | 75          | 12/E         | 5,380        |     |
|                            | 65          | 30/A         | 1,680        |     |                                | 100         | 9/D          | 6,630        |     |
|                            | 75          | 24/A         | 1,890        |     |                                |             |              |              |     |

## 排水・通気用耐火二層管・管継手

### 浅野耐火パイプ目地付き継手・ワンタッチ継手(略号：TPOX)

| 名 称<br>(略号)            | 呼び径<br>(mm) | 入 数<br>(個/箱) | 価 格<br>(円/個) | 備 考 | 名 称<br>(略号)                                                                | 呼び径<br>(mm) | 入 数<br>(個/箱) | 価 格<br>(円/個) | 備 考 |
|------------------------|-------------|--------------|--------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----|
| ゴム輪付き<br>90°Y<br>(DTR) | 75          | 4/B          | 7,630        |     | ゴム輪付き<br>45L<br>(45LR)                                                     | 50          | 14/A         | 2,220        |     |
|                        | 100         | 3/D          | 10,900       |     |                                                                            | 65          | 11/C         | 2,590        |     |
|                        | 75×50       | 4/A          | 6,580        |     |                                                                            | 75          | 12/E         | 2,870        |     |
|                        | 75×65       | 4/A          | 7,260        |     |                                                                            |             |              |              |     |
|                        | 100×50      | 3/A          | 8,370        |     |                                                                            |             |              |              |     |
|                        | 100×65      | 4/D          | 8,980        |     |                                                                            |             |              |              |     |
|                        | 100×75      | 4/D          | 9,300        |     |                                                                            |             |              |              |     |
| 補修用継手<br>(Y-B)         | 40          | 16/A         | 3,620        |     | 名 称<br>(略号)                                                                | 呼び径<br>(mm) | 入 数<br>(個/箱) | 価 格<br>(円/個) | 備 考 |
|                        | 50          | 20/B         | 4,540        |     | 掃除口付き<br>継手<br>(CO-S)                                                      | 75*         | 6            | 8,970        |     |
|                        | 65          | 6/A          | 5,370        |     |                                                                            | 100×75*     | 3            | 10,270       |     |
|                        | 75          | 5/B          | 6,400        |     | *印は受注生産品です。納期につきましては事前にお問い合わせ<br>ください。また、掛率は製品により異なりますので、あらかじめ<br>ご確認ください。 |             |              |              |     |
|                        | 100         | 3/A          | 10,160       |     |                                                                            |             |              |              |     |
|                        | 125         | 2/C          | 14,000       |     |                                                                            |             |              |              |     |
|                        | 150         | 2/D          | 18,300       |     |                                                                            |             |              |              |     |

### 浅野耐火パイプ・管継手(略号：TPX)

| 名 称<br>(略号)    | 呼び径<br>(mm) | 入 数<br>(個/箱) | 価 格<br>(円/個) | 備 考 | 名 称<br>(略号)          | 呼び径<br>(mm) | 入 数<br>(個/箱) | 価 格<br>(円/個) | 備 考   |
|----------------|-------------|--------------|--------------|-----|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------|
| 掃除口<br>(CO)    | 40          | 40/W         | 1,100        |     | サニタリー<br>バンド<br>(HB) | 90          | 4/B          | 4,070        |       |
|                | 50          | 55/A         | 1,440        |     |                      | 90A         | 4/B          | 4,230        |       |
|                | 65          | 33/A         | 1,660        |     |                      | 90B         | 3/E          | 11,400       | L=410 |
|                | 75          | 24/A         | 1,930        |     |                      | 90L         | 1/箱無         | 14,600       | L=600 |
|                | 100         | 12/B         | 2,750        |     |                      | 10          | 3/E          | 6,160        |       |
|                | 125         | 6/A          | 4,620        |     |                      | S           | 3/E          | 5,670        |       |
|                | 150         | 4/B          | 6,790        |     |                      | S2          | 3/E          | 5,670        |       |
| 伸縮短尺管<br>(ESL) | 75×620      | 3本/束         | 3,910        |     |                      |             |              |              |       |
|                | 75×820      | 3本/束         | 4,590        |     |                      |             |              |              |       |
|                | 100×550     | 3本/束         | 5,030        |     |                      |             |              |              |       |
|                | 100×750     | 3本/束         | 5,760        |     |                      |             |              |              |       |
| 和風排便管<br>(JH)  | 75          | 12/C         | 5,510        |     |                      |             |              |              |       |
| 洋風排便管<br>(EH)  | 75          | 16/A         | 6,140        |     |                      |             |              |              |       |

## 空調ドレン用耐火二層管

浅野耐火パイプ・直管(略号：TPS)

| 内 管 仕 様   |    |             | 一 般 管        |              |     |
|-----------|----|-------------|--------------|--------------|-----|
| J I S 番 号 |    |             | JIS K 6742   |              |     |
| 略 号       |    |             | TPS-VP       |              |     |
| 管種        | 項目 | 呼び径<br>(mm) | 外管長さ<br>(mm) | 価 格<br>(円/本) | 備 考 |
| 定 尺 管     |    | 25          | 2,000        | 2,970        |     |
|           |    | 30          |              | 3,450        |     |

浅野耐火パイプ目地付き継手・ワンタッチ継手(略号：TPSOX)

| 名 称<br>(略号)     | 呼び径<br>(mm) | 入 数<br>(個/箱) | 価 格<br>(円/個) | 備 考 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----|
| ソケット<br>(S)     | 25          | 90/A         | 1,700        |     |
|                 | 30          | 56/A         | 1,710        |     |
| 径違いソケット<br>(S)  | 30×25       | 62/A         | 1,870        |     |
|                 | 40×25       | 30/A         | 1,930        |     |
|                 | 40×30       | 27/A         | 2,040        |     |
|                 | 50×25       | 18/A         | 2,070        |     |
|                 | 50×30       | 18/A         | 2,090        |     |
| 90°エルボ<br>(L)   | 25          | 48/A         | 2,310        |     |
|                 | 30          | 36/B         | 2,320        |     |
| 45°エルボ<br>(45L) | 25          | 56/A         | 2,290        |     |
|                 | 30          | 36/A         | 2,310        |     |
| 90°Y<br>(T)     | 25          | 30/A         | 2,950        |     |
|                 | 30          | 24/A         | 2,960        |     |
|                 | 30×25       | 24/A         | 3,210        |     |
|                 | 40×25       | 15/A         | 3,230        |     |
|                 | 40×30       | 15/A         | 3,260        |     |
|                 | 50×25       | 15/B         | 3,510        |     |
|                 | 50×30       | 11/B         | 3,550        |     |
| バルブソケット<br>(VS) | 25          | 108/A        | 1,850        |     |
|                 | 30          | 84/A         | 1,870        |     |

浅野耐火パイプ・管継手(略号TPSX)

| 名 称<br>(略号) | 呼び径<br>(mm) | 入 数<br>(個/箱) | 価 格<br>(円/個) | 備 考 |
|-------------|-------------|--------------|--------------|-----|
| 掃除口<br>(CO) | 25          | 60/W         | 1,770        |     |
|             | 30          | 45/W         | 2,040        |     |

## 耐熱用耐火二層管

浅野耐熱用耐火パイプ・直管(略号：TPHT)

| 内 管 仕 様   |    |             | 一 般 管        |              |     |
|-----------|----|-------------|--------------|--------------|-----|
| J I S 番 号 |    |             | JIS K 6776   |              |     |
| 略 号       |    |             | TPHT         |              |     |
| 管種        | 項目 | 呼び径<br>(mm) | 外管長さ<br>(mm) | 価 格<br>(円/本) | 備 考 |
| 定 尺 管     |    | 20          | 2,000        | 6,140        |     |
|           |    | 25          |              | 7,040        |     |
|           |    | 40          |              | 9,920        |     |
|           |    | 50          |              | 10,330       |     |

浅野耐熱用耐火パイプ継手・ワンタッチ継手(略号：TPHOX)

| 名 称<br>(略号)  | 呼び径<br>(mm) | 入 数<br>(個/箱) | 価 格<br>(円/個) | 備 考 |
|--------------|-------------|--------------|--------------|-----|
| 90°エルボ(DL)   | 20          | 70/C         | 2,600        |     |
|              | 25          | 54/C         | 2,600        |     |
|              | 50          | 24/C         | 2,620        |     |
| 45°エルボ(45L)  | 50          | 30/C         | 2,590        |     |
| 90°大曲エルボ(LL) | 50          | 15/C         | 3,980        |     |
| ソケット(DS)     | 50          | 60/C         | 1,840        |     |
| 伸縮継手(ES)     | 50          | 27/C         | 3,620        |     |
| 90°Y(DT)     | 50          | 18/C         | 3,140        |     |
|              | 50×20       | 24/C         | 3,070        |     |
|              | 50×25       | 24/C         | 3,090        |     |
|              | 50×40       | 20/C         | 3,100        |     |

## リサイクル発泡三層耐火二層管(受注生産)

浅野リサイクル発泡三層耐火パイプ・直管(略号：TPRF)

| リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 |             |              | JIS K 9798   |     |
|---------------------|-------------|--------------|--------------|-----|
| 塩化ビニル管・継手協会規格       |             |              | AS59         |     |
| 管種 \ 項目             | 呼び径<br>(mm) | 外管長さ<br>(mm) | 価 格<br>(円/本) | 備 考 |
| 定 尺 管               | 40 *        | 2,000        | 3,830        |     |
|                     | 50 *        |              | 4,710        |     |
|                     | 65 *        |              | 6,400        |     |
|                     | 75 *        |              | 7,770        |     |
|                     | 100 *       |              | 11,300       |     |
|                     | 125 *       |              | 15,900       |     |
|                     | 150 *       |              | 20,200       |     |

\* 印は受注生産品です。納期につきましては事前にお問い合わせください。

## 換気用耐火二層管(受注生産)

### 浅野換気用耐火パイプ・VM2管路型直管(略号：TPVM)

|           |             |              |                |
|-----------|-------------|--------------|----------------|
| 内 管 仕 様   |             |              | 2 管 路 型        |
| J I S 番 号 |             |              | JIS K 6741 準拠品 |
| 略 号       |             |              | TPVM           |
| 項目<br>管種  | 呼び径<br>(mm) | 外管長さ<br>(mm) | 価 格<br>(円/本)   |
| 定 尺 管     | 125 *       | 2,000        | 13,100         |

### 浅野換気用耐火パイプ・VM2管路型管継手(略号：TPVMX)

| 名 称<br>(略号)                | 呼び径<br>(mm) | 入 数<br>(個/箱) | 価 格<br>(円/個) | 備 考       |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| VM2管路型ソケット (125SW)         | 125 *       | 6/A          | 4,490        |           |
| VM2管路型チーズ (125×100TW)      | 125×100 *   | 3/A          | 12,200       |           |
| VM2管路型水平45°エルボ (125・45LHW) | 125 *       | 5/E          | 11,000       |           |
| VM2管路型垂直45°エルボ (125・45LVW) | 125 *       | 5/E          | 11,000       |           |
| VM2管路型水平90°エルボ (125LHW)    | 125 *       | 2/A          | 14,000       |           |
| VM2管路型垂直90°エルボ (125LVW)    | 125 *       | 2/A          | 14,000       |           |
| 伸縮アダプター (100ADS)           | 100 *       | 11/E         | 4,970        |           |
| 伸縮アダプター(外径175) (125ADS)    | 125 *       | 7/E          | 5,560        |           |
| 伸縮アダプター(外径165) (125ADS-K)  | 125 *       | 7/E          | 5,770        | ステンレスリング付 |

## 換気用塩ビ管(受注生産)

### VM2管路型直管(略号：VM)

| 管種                | 項目 | 呼び径<br>(mm) | 外管長さ<br>(mm) | 価 格<br>(円/本) | 備 考 |
|-------------------|----|-------------|--------------|--------------|-----|
| VM2管路型直管 (VM125W) |    | 125 *       | 4,000        | 13,300       |     |

### VM2管路型管継手(略号：VM)

| 名 称<br>(略号)               | 呼び径<br>(mm) | 入 数<br>(個) | 価 格<br>(円/個) | 備 考 |
|---------------------------|-------------|------------|--------------|-----|
| VM2管路型ソケット (125S)         | 125 *       | 20         | 2,640        |     |
| VM2管路型チーズ (125X100T)      | 125×100 *   | 10         | 6,590        |     |
| VM2管路型水平45°エルボ (125・45LH) | 125 *       | 15         | 6,950        |     |
| VM2管路型垂直45°エルボ (125・45LV) | 125 *       | 15         | 6,950        |     |
| VM2管路型水平90°エルボ (125LH)    | 125 *       | 8          | 8,480        |     |
| VM2管路型垂直90°エルボ (125LV)    | 125 *       | 10         | 8,480        |     |

\* 印は受注生産品です。納期につきましては事前にお問い合わせください。

# 浅野耐火パイプ付属品

## 支持バンド

材質：一般構造用圧延鋼材SS41ユニクロメッキ

| 名 称<br>(略号)              | 呼び径<br>(mm) | 略 号     | 価 格<br>(円/個) | 備 考 |
|--------------------------|-------------|---------|--------------|-----|
| 吊バンド<br>〔ターン付き〕<br>(TUB) | 25          | TUB 25  | 310          |     |
|                          | 30          | TUB 30  | 330          |     |
|                          | 40          | TUB 40  | 370          |     |
|                          | 50          | TUB 50  | 400          |     |
|                          | 65          | TUB 65  | 420          |     |
|                          | 75          | TUB 75  | 480          |     |
|                          | 100         | TUB 100 | 530          |     |
|                          | 125         | TUB 125 | 1,160        |     |
|                          | 150         | TUB 150 | 1,320        |     |
| 立てバンド<br>(TAB)           | 25          | TAB 25  | 260          |     |
|                          | 30          | TAB 30  | 270          |     |
|                          | 40          | TAB 40  | 320          |     |
|                          | 50          | TAB 50  | 350          |     |
|                          | 65          | TAB 65  | 370          |     |
|                          | 75          | TAB 75  | 400          |     |
|                          | 100         | TAB 100 | 470          |     |
|                          | 125         | TAB 125 | 880          |     |
|                          | 150         | TAB 150 | 1,050        |     |
| Uバンド<br>(UB)             | 25          | UB 25   | 430          |     |
|                          | 30          | UB 30   | 470          |     |
|                          | 40          | UB 40   | 610          |     |
|                          | 50          | UB 50   | 630          |     |
|                          | 65          | UB 65   | 740          |     |
|                          | 75          | UB 75   | 780          |     |
|                          | 100         | UB 100  | 890          |     |
|                          | 125         | UB 125  | 1,050        |     |
|                          | 150         | UB 150  | 1,240        |     |
| 床バンド<br>(UKB)            | 25          | UKB 25  | 540          |     |
|                          | 30          | UKB 30  | 580          |     |
|                          | 40          | UKB 40  | 480          |     |
|                          | 50          | UKB 50  | 520          |     |
|                          | 65          | UKB 65  | 540          |     |
|                          | 75          | UKB 75  | 700          |     |
|                          | 100         | UKB 100 | 830          |     |
|                          | 125         | UKB 125 | 1,330        |     |
|                          | 150         | UKB 150 | 1,820        |     |
| サドルバンド<br>(SB)           | 25          | SB 25   | 280          |     |
|                          | 30          | SB 30   | 300          |     |
|                          | 40          | SB 40   | 310          |     |
|                          | 50          | SB 50   | 320          |     |
|                          | 65          | SB 65   | 370          |     |
|                          | 75          | SB 75   | 400          |     |
|                          | 100         | SB 100  | 490          |     |
|                          | 125         | SB 125  | 970          |     |
|                          | 150         | SB 150  | 1,080        |     |
| ES用Uバンド<br>(SU)          | 40          | SU 40   | 610          |     |
|                          | 50          | SU 50   | 630          |     |
|                          | 65          | SU 65   | 740          |     |
|                          | 75          | SU 75   | 750          |     |
|                          | 100         | SU 100  | 880          |     |
|                          | 125         | SU 125  | 1,380        |     |
|                          | 150         | SU 150  | 1,710        |     |

## 浅野耐火パイプ付属品

### 支持バンド

材質：一般構造用圧延鋼材SS41ユニクロメッキ

| 名 称<br>(略号)                | 呼び径<br>(mm) | 略 号        | 価 格<br>(円/個) | 備 考 |
|----------------------------|-------------|------------|--------------|-----|
| レベルバンド<br>120H<br>(FB120H) | 25          | FB120H 25  | 770          |     |
|                            | 30          | FB120H 30  | 800          |     |
|                            | 40          | FB120H 40  | 840          |     |
|                            | 50          | FB120H 50  | 900          |     |
|                            | 65          | FB120H 65  | 970          |     |
|                            | 75          | FB120H 75  | 1,050        |     |
|                            | 100         | FB120H 100 | 1,270        |     |
| レベルバンド<br>150H<br>(FB150H) | 25          | FB150H 25  | 790          |     |
|                            | 30          | FB150H 30  | 810          |     |
|                            | 40          | FB150H 40  | 860          |     |
|                            | 50          | FB150H 50  | 920          |     |
|                            | 65          | FB150H 65  | 1,020        |     |
|                            | 75          | FB150H 75  | 1,080        |     |
|                            | 100         | FB150H 100 | 1,290        |     |

### 湿式目地処理材

| 名 称<br>(略号)      | 入 数<br>(袋/箱) | 価 格<br>(円/袋) | 備 考   |
|------------------|--------------|--------------|-------|
| ASボンド<br>(AS-BN) | 20/F         | 1,560        | 1Kg/袋 |
| AS目地<br>(AS-M)   | 10/B         | 1,560        | 2Kg/袋 |

### 乾式目地処理材 FDPテープ

| サイズ      | 入 数<br>(巻/箱) | 価 格<br>(円/巻) | 備 考 |
|----------|--------------|--------------|-----|
| 30mm×20M | 10           | 4,300        |     |
| 50mm×20M | 10           | 7,000        |     |
| 70mm×20M | 4            | 10,000       |     |

### ダンボール箱の規格

| 面 \ 種類 | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | W   |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 幅      | 250 | 250 | 250 | 500 | 400 | 245 | 260 | 260 | 250 |
| 長さ     | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 330 | 400 | 500 | 250 |
| 高さ     | 250 | 290 | 320 | 250 | 200 | 255 | 230 | 260 | 250 |

## 単管式排水継手

浅野耐火ジョイント(略号: TPXJ・TPXM)

| 管種       | 項目 | 呼び径<br>(mm)  | 入 数<br>(個/箱) | 価 格<br>(円/個) | 備 考  |
|----------|----|--------------|--------------|--------------|------|
| TPXJ 100 |    | 100× 75 (I)  | 1            | 21,000       | 1 方向 |
|          |    | 100× 75 (L)  | 1            | 22,000       | 2 方向 |
|          |    | 100× 75 (T)  | 1            | 26,700       | 3 方向 |
|          |    | 100× 100 (I) | 1            | 24,700       | 1 方向 |
| TPXJ 75  |    | 75× 50 (I)   | 1            | 16,000       | 1 方向 |
|          |    | 75× 65 (I)   | 1            | 16,200       | 1 方向 |
| TPXM     | L  | 100× 75 (I)  | 1            | 15,200       | 1 方向 |
|          | S  | 100× 75 (I)  | 1            | 15,200       | 1 方向 |

## 浅野耐火ジョイント関連製品

| 管種        | 項目 | 呼び径<br>(mm) | 入 数<br>(個/箱) | 価 格<br>(円/個) | 備 考 |
|-----------|----|-------------|--------------|--------------|-----|
| 専用脚部エルボ   |    | 100×75      | 4            | 7,100        |     |
|           |    | 125×100     | 2            | 12,700       |     |
|           |    | (R) 125×100 | 2            | 14,500       |     |
|           |    | 125×75 *    | 2            | 12,100       |     |
|           |    | 150×100 *   | 1            | 19,300       |     |
| キャップ      |    | SP75        | 12           | 1,450        |     |
| 対向方向接続継手  |    | 45°KL75     | 18           | 1,920        |     |
| 専用偏芯ブッシング |    | H75×40      | 32           | 900          |     |
|           |    | H75×50      | 32           | 900          |     |
|           |    | H75×65      | 32           | 900          |     |

\* 印は受注生産品です。納期につきましては事前にお問い合わせください。

memo

# 株式会社 エーアンドエー マテリアル

■本 社 〒230-8511 横浜市鶴見区鶴見中央2-5-5 電話 045(503)5771 FAX.045(503)5774  
(管材営業部)

◆東京営業グループ 〒105-0014 東京都港区芝1-10-11(コスモ金杉橋ビル5F) 電話 03(5419)1135 FAX.03(5419)1145

◆大阪営業グループ 〒530-0051 大阪市北区太融寺町2-9 電話 06(6312)1852 FAX.06(6312)1854

(建材営業部)

◆北海道支店 〒063-0813 札幌市西区琴似3条2-1-13(日の出ビル2F) 電話 011(611)9201 FAX.011(631)7631

◆東北支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町3-3-3 電話 022(284)4071 FAX.022(238)2611  
盛岡営業所 〒020-0866 盛岡市本宮2-15-11 電話 019(635)9357 FAX.019(635)9359

◆東京支店 〒105-0014 東京都港区芝1-10-11(コスモ金杉橋ビル5F) 電話 03(5419)1133 FAX.03(5419)1140  
大宮営業所 〒331-0812 さいたま市北区宮原町4-2-8(第2益山ビル) 電話 048(651)5861 FAX.048(651)5877  
水戸営業所 〒310-0852 水戸市笠原町1365-4(プラザエム2ビル3F) 電話 029(305)5601 FAX.029(244)6601  
新潟営業所 〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3-9-1(インター紫竹山ビル2F) 電話 025(246)8111 FAX.025(246)8113

◆中部支店 〒460-0013 名古屋市中区上前津2-2-22(マツダビル5F) 電話 052(324)6201 FAX.052(324)6211  
静岡営業所 〒422-8033 静岡市駿河区登呂6-8-6 電話 054(202)7605 FAX.054(202)7610  
金沢営業所 〒920-0016 金沢市諸江町中丁416 電話 076(237)0291 FAX.076(237)0292

◆大阪支店 〒530-0051 大阪市北区太融寺町2-9 電話 06(6311)5255 FAX.06(6311)5016  
広島営業所 〒733-0037 広島市西区西観音町9-7(なかよしビル3F) 電話 082(291)6511 FAX.082(291)7660  
高松営業所 〒760-0073 高松市栗林町1-13-25(栗林ビル3F) 電話 087(800)8451 FAX.087(800)8490

◆九州支店 〒810-0075 福岡市中央区港1-3-17(チュリス福岡1F) 電話 092(721)4411 FAX.092(741)0288

◆台北支店 台北縣汐止市龍安路28巷26号 電話 02(2641)0072 FAX.02(2641)0073

●ホームページ <http://www.aa-material.co.jp>